


Mobile Fencing & Security

Stabiliteit van tijdelijk hekwerk


Voor de stabilisatie van werfhekken zijn er verschillende methodes. De keuze hangt onder meer af van de beschikbare ruimte, de ondergrond, de duur van het project en de mate waarin de werfhekken op de bouwwerf verplaatst moeten worden. Maar ook het type werfhek en het gewicht ervan speelt een grote rol.

Montagemethodes




1. Blokken en klemmen

★☆☆☆☆




2. Blokken, klemmen en schoren

(1 per 3 hekken) ★★★★★



3. Blokken, klemmen en schoren

(Elk hek schoren) ★★★★★



4. Semipermanent

★★★★★

Type werfhek



1. Gezeild

☆☆☆☆☆



2. Fijnmazig


★☆☆☆☆



3. Grofmazig


★★☆☆☆

Gewicht werfhek




1. Licht

★☆☆☆☆



2. Medium

★★☆☆☆



3. Zwaar

★★★★☆

Legenda

★☆☆☆☆ **Erg onstabiel**
Gebruik een andere montage-
methode.

★★☆☆☆ **Onstabiel**
Gebruik een andere montage-
methode.

★★★★☆ **Neutraal**
Eventueel verbeteren
door een ander type hek,
zwaarder hek of andere
montagemethode.

★★★★★ **Stabiel**
De hekwerklijn is stevig
genoeg.

★★★★★ **Zeer stabiel**
De hekwerklijn is stevig
genoeg.

*Gezeilde hekken zijn heel erg onstabiel
en hebben daarom geen ster.



Toelichting

Begrip	Betekenis
Schoren	Een schoorbuis wordt in een hoek van 45 graden ten opzichte van het werfhek geplaatst. Dit kan bij elk hek of bij een om de drie werfhekken.
Semipermanent	Een semipermanent hekwerk wordt met palen in de grond bevestigd. De werfhekken worden met klemmen aan die palen bevestigd.
Maaswijdte	Dit geeft de afstand tussen twee staaldraden aan en bestaat uit horizontale en verticale staaldraden. Hoe dichter de draden bij elkaar staan, hoe windgevoeliger en onstabiel de hekwerklijn is.
Grofmazig	Een bredere maaswijdte. Bijvoorbeeld een maaswijdte van 250 mm (h) x 100 mm (b).
Fijnmazig	Een smallere maaswijdte. Bijvoorbeeld een maaswijdte van 150 mm (h) x 40 mm (b).

Uw score

Tel de sterren bij elkaar op om te weten hoe stevig uw hekwerklijn is.



of lager



of hoger

Erg onstabiel

Voorbeeldcombinatie

- Blokken
- Gezeilde hekken
- Lichte hekken

Onstabiel

Voorbeeldcombinatie

- Blokken
- Grofmazige hekken
- Zware hekken

Neutraal

Voorbeeldcombinatie

- Blokken en schoren (1 per 3 hekken)
- Fijnmazige hekken
- Zware hekken

Stabiel

Voorbeeldcombinatie

- Blokken en schoren (elk hek)
- Grofmazige hekken
- Medium hekken

Zeer stabiel

Voorbeeldcombinatie

- Semipermanente montage
- Grofmazige hekken
- Zware hekken

Do's en don'ts

Zorg voor een stevige hekwerklijn die niet omwaait en voorkom zo ongevallen op uw werf. Wij zetten op een rijtje wat u niet mag doen en wat wel.

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ Bij 'open' werfhekken minimaal 1 op de 3 werfhekken schoren. ✓ Bij gezeilde werfhekken minimaal elk hek schoren. ✓ Bij voorspelling van storm preventief de zeilen van de hekken halen. ✓ Regelmatig de hekwerklijn controleren: klemmen aandraaien, schoorpenen opnieuw plaatsten en eventueel verzwaringen aanbrengen met extra blokken of ballastelementen. | <ul style="list-style-type: none"> ✗ Enkel blokken en klemmen gebruiken. ✗ In een omgeving met veel wind (bijvoorbeeld dichtbij de kust) doeken of zeilen bevestigen aan de hekken. ✗ Semipermanent monteren wanneer de werfhekken regelmatig verplaatst moeten worden. ✗ Zeilen of doeken bevestigen aan lichte hekken. |
|---|--|

Scan de QR-codes voor meer informatie over de stabiliteitsfactoren en montage van uw werfhekken.



Do's en don'ts voor een stabiele hekwerklijn



Video's met montage-instructies

Heeft u vragen over de stabiliteit van uw werfhekken? Neem dan contact op met ons.



+32 (0)13 677 834



info@heras-mobile.be