



Technische gegevens

Artikelnr.	P0216
Afmeting	6400 x 2000 x 140 mm
Vrije breedte	6 m
Gewicht	215 Kg
Verpakkingseenheid	1
Spijlafstand	132 mm

**Robuuste afsluiting
De nr 1 veilige
draaiport
Enkele of dubbele
draaiport
Circa 180° open te
draaien**

Voor stabiel en langdurig gebruik

Een bijzonder robuuste, veilige Heras draaiport. Ook een loopport voor personenverkeer maakt deel uit van het programma. Deze loopport is leverbaar in enkele of dubbele uitvoering tot 3 meter breedte. De hoogte varieert van 1 tot 2,5 meter. De draaiport is standaard volbad verzinkt.

Een bijzonder robuuste, veilige Heras draaiport. De poortvleugels kunnen circa 180° draaien en zijn horizontaal nastelbaar. Ze hangen dus altijd recht en draaien soepel. Het sluitwerk is solide en nauwelijks te forceren. De poort is er dan ook met geen mogelijkheid uit te tillen. De draaiport is standaard volbad verzinkt. Leverbaar met een vrije doorgang van 4 tot 10 meter. Vleugels van 2x2 2x2.5 2x3 2x4 of 2x5 meter.

Disclaimer. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan technische specificaties. Houd rekening met tolerantie afwijking tot 10%. Heras voldoet hiermee aan NEN-EN 10305-3 © Heras.